



Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный, предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодильных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры витрины от 5 до 15С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренние объемы витрины и камеры имеют принудительную циркуляцию охлажденного воздуха. Витрина имеет лампы подсветки. Камера имеет две распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем камеры имеет gastronormированные полки - решетки, с возможностью регулировки их по высоте. Все стенки и полости камеры изготовлены методом заливки теплоизоляционным материалом (пенополиуретан). Прилавок-витрина имеет регулируемые по высоте ножки.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	210000805623
Полезная объем, м <sup>3</sup> :	
- витрины;	0,7
- камеры;	0,31
- суммарный	1,01
Демонстрационная площадь прилавка, м <sup>2</sup> :	
- полок витрины;	2,07
- столешницы;	0,69
- суммарная	2,76
Температура воздуха полезного объема, °С:	
- витрина;	от +5 до +15
- камера	от +5 до +12
Род тока	однофазный, переменный
Частота, Гц	50
Номинальное напряжение, В	230
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)
Масса, кг, не более	209